

tuncmatik

Public Charger

7/11/22 kW

Public Charger (Ticari Şarj Cihazı)

Tuncmatik Public Charger (AC şarj cihazı), aracınızı kolayca şarj edip ödeyebilme özelliğine ve 7-22 kW maksimum çıkış gücü ile aracınızı şarj etme performansına sahiptir. Kolayca duvara monte edilebilen Tuncmatik Public Charger elektrikli araç şarj cihazları aynı zamanda cihaz için özel tasarlanmış metal ayakları sayesinde kullanıcının her türlü kullanım isteğine uyum sağlayabilir. 4.3 inç dokunmatik ekran ve RFID okuyucu ile donatılmış, şık tasarımı ile kullanıldığı alanda dikkat çeken Tuncmatik Public Charger elektrikli araç şarj cihazları ticari kullanım için tasarlanmış olup standart Ethernet, GSM, 4G ve LTE hücresel bağlantısı ya da Wi-Fi aracılığıyla LAN yönlendiriceleri, EPP ve diğer duvara monte şarj cihazları ile haberleşebilir.

Diğer özellikler;

- IP65 koruması, IK10 saldırılara karşı korumalı muhafaza ve IK8 dokunmatik ekran
- OCPP 1.6J Haberleşme protokolü
- EPO (acil durum) tuşu
- Standart Tip2 soket (opsiyonel Tip1 soket imkanı)
- GSM, 4G ve LTE hücresel
- Ethernet(RJ45), Wi-Fi and 4G Bağlantısı
- RFID ve OR Kod ile Kullanıcı Doğrulama
- Güvenlik için şifre ile başlatma
- Kullanıcı üyeliği ile giriş
- Mobil uygulama ile bağlantılı

Kullanım Alanları

- Araç filoları
- Halka açık şarj istasyonları
- AVM'ler
- Otoparklar
- Eğlence merkezleri
- İş merkezleri
- Kısa durak konumları
- Siteler
- Üniversite Kampüsleri



ŞARJ TÜRÜ AC CHARGE TYPE	SOKET ADETİ 1 NUMBER OF GUNS
GSM  GSM	HABERLEŞME OCPP 1.6J COMMUNICATION
4G 4G 4G	LTE lte LTE
ETHERNET (RJ45)  ETHERNET (RJ45)	RFID  RFID
ŞİFRELI KORUMA **** PIN PROTECTION	Wi-Fi  Wi-Fi
QR CODE  QR CODE	DOKUNMATİK LCD EKRA  LCD TOUCHSCREEN
KORUMA SINIFI IP65 PROTECTION CLASS	TAM KORUMA  FULL PROTECTION

tuncmatik

Public Charger

7/11/22 kW

Ürün Görünümü



4.3" Dokunmatik LCD Ekran



1. Şarj Süresi
2. Şarj Tipi
3. Şarj Voltajı
4. Şarj Ücreti
5. Şarj Kapasitesi
6. Şarj Akımı
7. Şarj Tipini Değiştirme
8. Durdurma Tuşu
9. Ağ Durumu
10. Dil Seçimi

Dahili RFID okuyucu

NFC algılama alanı, NFC kartını okutarak şarjın başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar. Şarj işleminin bitirilmesi durumunda şarj ücreti NFT kartınıza bağlı hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilir.

Güvenlik gereğince şarj istasyonunu hemen durdurmak için EPO (Acil Durum Butonu) düğmesi

EPO düğmesi aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

- Tuncmatik AC şarj cihazınızda yangın alarmı, elektrik çarpması veya toprak kaçağı meydana geliyorsa,
- Dahili arıza, şarjı durduramıyor, AC şarj cihazı dahili kablolama sorunu oluyorsa,
- Kabinin içine su giriyor veya anormal sesli alarm devreye giriyorsa,

NOT: EPO düğmesine basıldığında, AC şarj cihazı şarjı durduracak ve arıza göstergesi yanacaktır. Bu düğmeye yanlışlıkla basarsanız, bu eylemi kurtarmak için düğmeyi sağa döndürmeniz yeterlidir.

2 tip şarj soketini destekler (Özelleştirilmiş kablo uzunluğu)



Tip1
(J1772)

Tip2
(Mennekes)

tuncmatik

Public Charger

7/11/22 kW

MODEL	7 kW	11 kW	22 kW
Şarj Tipi	Mod 3 Şarj		
GİRİŞ			
Faz	1P + N + PE	3P + N + PE	3P + N + PE
AC Giriş Gücü	7 kW / 32A @220V 50Hz	11 kW / 16A @380V 50Hz	22 kW / 32A @380V 50Hz
Voltaj Aralığı	220/230/240 VAC	380/400/415 VAC	
Frekans	50 / 60 Hz		
ÇIKIŞ			
AC Çıkış Gücü	7 kW / 32A @220V 50Hz	11 kW / 16A @380V 50Hz	22 kW / 32A @380V 50Hz
Maksimum Akım	32A	16A	32A
SOKET VE KABLO			
Çıkış Seçeneği	AC Tip2 (Tip1 opsiyonel), Tek Soket		
Desteklenen Araç Sayısı	1		
Kablo Uzunluğu	5m (Opsiyonel 6-7m)		
SİSTEM ÖZELLİKLERİ			
Enerji Ölçümü	Gelir hesaplayan enerji ölçer		
Koruma	Aşırı akım, Aşırı gerilim, Düşük gerilim, Toprak arızası, Entegre aşırı gerilim koruması		
Aşırı Gerilim Kategorisi	Type III		
Acil Durum Butonu	Evet		
Hücresel Haberleşme	GSM, 4G, LTE		
Bağlantı	Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 4G		
Haberleşme Protokolü	OCPP 1.6J		
Kullanıcı Doğrulama	RFID, QR kodu,PIN Kodu ile koruma		
RFID Okuyucu	ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu		
Kullanıcı Arayüzü	4.3" Dokunmatik LCD Ekran (Opsiyonel: 5" Dokunmatik LCD Ekran)		
Durum Göstergesi	3 Gösterge		
Montaj	Duvara monte ya da ayaklı stant (Kablo askının etrafına sarılabilir)		
Protection Class	IP65, IK10 (kabin), IK08 (dokunmatik ekran)		
Language Settings	Türkçe, İngilizce		
BOYUTLAR & AĞIRLIK			
G x D x Y (mm)	280 x 100 x 406		
Ağırlık (kg)	7		
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı	-35 °C - 55 °C		
Depolama Sıcaklığı	-40 °C to 80 °C		
Nem	<95% (Yoğuşmasız)		
Çalışma Yüksekliği	2000 metreye kadar		
Gürültü Seviyesi	<45dB		
STANDARTLAR			
Kodlama ve Standartlar	IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12		
Güvenlik Standartları	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955		